

AQSOL 78 NR

Solvant de nettoyage de résines



DISPONIBLE EN :

Jerrican 5L (4*5L) / Jerrican 20L / Fut 200L / Container 1000L

UTILISATIONS :

- Lavage de cuves de mélanges et de transport de résines PUR, époxy, polyesters...
- Nettoyage des lignes de conditionnement
- Nettoyage de finition de pièces et surfaces (empreintes digitales, tâches de mastics, marqueurs, colles, étiquettes, graisses)
- Dégraissage de matériels de maintenance (lubrifiants usagés, calamine, particules, fumées de soudage, projections d'encre et d'adhésifs)

DESCRIPTION :

- AQSOL 78 NR est une **formulation boostée** dédiée au nettoyage de matériels fortement pollués par des résines
- Possède un **très bon pouvoir dégraissant**
- **Remplacement** des solvants **inflammables et toxiques**
- **Faible impact** toxicologique et environnemental
- **Faible volatilité** : pratiquement pas de vapeurs inhalées
- **Exempt de solvants toxiques, solvants chlorés ou soufrés**

PERFORMANCES :

- Faible volatilité, teneur en COV réduite
- Non soumis à classification de danger pour l'Homme et l'environnement
- Ininflammable à température ambiante
- Grande polyvalence
- A base de matières d'origine végétale

MODE D'APPLICATION :

Prêt à l'emploi.

Utilisation manuelle, à la brosse, au chiffon, au pinceau. Utilisation possible en bac de dégraissage à température ambiante ou à chaud (max 60°C).

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

Forme	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Ethérée
Masse volumique à 20°C	0.97 kg/L
Point de congélation	<-20°C
Point d'ébullition	180°C
Viscosité à 25°C	3 cP
Pression de vapeur à 20°C	0.4 mbar
Point éclair, coupe fermée	78°C
Solubilité dans l'eau	Partielle
Teneur en COV	85%
Teneur en composants CMR	0%
Teneur en hydrocarbures	0%



eccsel

Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

Rue Joseph Kessel - 69170 TARARE - Tél: 04 74 64 44 74 - fax: 09 72 25 53 96 - contact@eccsel.com

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS