

AQFILM 20 ACS

Fluide de protection contre la corrosion



PERFORMANCES :

- Ne contient pas de CMR
- Exempt de composés chlorés et de silicone
- Haut pouvoir hydrophobe
- Forme un film homogène et continu
- Excellente protection anti corrosion

DISPONIBLE EN :

Jerrican 5L (4*5L) / Jerrican 20L /
Fût 200L / Container 1000L

UTILISATIONS :

- Fluide destiné à la protection contre la corrosion des métaux
- Protection des pièces usinées pas des huiles solubles et traitées en bains aqueux
- Permet de chasser l'eau des pièces pour prévenir de la rouille

DESCRIPTION :

- Fluide à base de composants hydrophugeants destiné à la **protection anti rouille durable** des métaux
- Forme un film **homogène et continu**
- Haut pouvoir hydrophobe permettant de **chasser l'eau des surfaces** (effet "dewatering")
- Produit **facile à dégraisser** à l'aide de produits lessiviels ou de solvants
- **Bon compromis** entre **vitesse de séchage** et point **éclair sécurisant**

MODE D'APPLICATION :

Prêt à l'emploi.

Utiliser par pulvérisation, au chiffon ou à la brosse pour les pièces de grandes dimensions.

Laisser tremper pour les pièces de petites dimensions, disposées dans une baignoire grillagée.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Jaune ambré
Odeur	Hydrocarbures
Masse volumique à 20°C	0.775 kg/L
Point éclair, coupe fermée	40°C
Viscosité à 20°C	1.48 mm ² /s
Solubilité dans l'eau	Insoluble
Teneur en huile pétrolière	0%
Teneur en silicone	0%



Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

eccsel

Rue Joseph Kessel - 69170 TARARE - Tél: 04 74 64 44 74 - fax: 09 72 25 53 96 - contact@eccsel.com

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS