

# AQSOL 180 ECO

Nettoyant dégraissant végétal puissant



ORIGINE  
VÉGÉTALE

SANS  
COV

Safe



## PERFORMANCES :

- Constitué uniquement de dérivés végétaux, sans dérivé pétrolier
- Utilisable à chaud
- Non inflammable, sans COV
- Sans classification de danger pour la santé et l'environnement
- Confort et sécurité : pas de vapeurs toxiques, pas d'odeur gênante

## DISPONIBLE EN :

Jerrican 5L (4\*5L) / Fût 30L /  
Fût 200L / Container 1000L

## UTILISATIONS :

- Nettoyage des matériels de dépose de bitumes et enrobés
- Anti-adhérent bitumes et enrobés pour les bennes, brouettes, skips, pelles, râdeaux.
- Dégraissage de maintenance pour éliminer des fortes pollutions et remplacer les solvants pétroliers nocifs.
- Lavage de matériels de mélanges de mastics, de certaines résines PUR, de plastisols, d'additifs pour lubrifiants, ou autre pollutions nécessitant des produits pétroliers pour leur nettoyage

## DESCRIPTION :

- AQSOL 180 ECO est un nettoyant dégraissant formulé à partir de **matières végétales sans solvant ni dériver pétrolier** pour la maintenance industrielle
- **Très efficace et polyvalent** pour nettoyer, dégraisser, débituminer et comme anti-adhérent
- N'est **pas classé dangereux**, n'est **pas inflammable**
- N'émet **pas de COV**
- **Substitut** des solvants pétroliers



## MODE D'APPLICATION:

Prêt à l'emploi.

S'utilise par aspersion et brossage ou essuyage, en rinçage de circuits ou en bains chauffés (jusqu'à environ 80°C)

*NB: Ne convient pas à l'utilisation sur les plastiques (feux), flexibles hydrauliques, peintures anciennes des engins.*

## DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Aspect                     | Liquide limpide  |
| Couleur                    | Jaune ambré      |
| Odeur                      | Faible, végétale |
| Masse volumique à 20°C     | 0.88 kg/L        |
| Point congélation          | <5°C             |
| Point ébullition           | >270°C           |
| Point éclair, coupe fermée | >160°C           |
| Pression de vapeur à 20°C  | >0.1 mbar        |
| Viscosité à 20°C           | 5-6 mm²/s        |
| Solubilité dans l'eau      | Insoluble        |
| Teneur en COV              | 0%               |
| Teneur en composants CMR   | 0%               |



Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

**eccsel**

Rue Joseph Kessel - 69170 TARARE - Tél: 04 74 64 44 74 - fax: 09 72 25 53 96 - [contact@eccsel.com](mailto:contact@eccsel.com)

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS