

AQOIL 500 TARAUD

Huile entière extrême pression très haute viscosité



SANS
COV



PERFORMANCES :

- Pouvoir lubrifiant élevé
- Bonne adhésivité, bonnes performances extrême pression et anti usure
- Très haute viscosité
- Sans COV, sans chlore

DISPONIBLE EN :

Jerrican 5L (4*5L) / Fût 30L / Fût 200L

UTILISATIONS :

- Taraudage d'aciers durs et inox
- Filetage, perçage de tous les matériaux
- Découpage, poinçonnage, emboutissage difficile
- Etirage de tubes

DESCRIPTION :

- AQOIL 500 TARAUD est une **huile entière de taraudage** de viscosité élevée contenant du soufre et des additifs spéciaux
- Permet une protection **anti corrosion très élevée**
- Possède un **pouvoir lubrifiant élevé et de bonnes performances extrême pression**
- Permet de **supprimer les phénomènes de grippage** et de **rallonger la durée de vie** des outillages
- **Sans COV, sans chlore**

MODE D'APPLICATION :

Prêt à l'emploi.

Peut-être utilisé au pinceau, au rouleau, par pulvérisation, par immersion.

En cas d'utilisation sur métaux cuivreux, dégraisser immédiatement avec les solvants usuels.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect	Liquide visqueux
Couleur	Jaune ambré
Masse volumique à 20°C	0.87 kg/L
Viscosité à 40°C	500cSt
Point éclair	>160°C
Point d'écoulement	<-10°C
Solubilité dans l'eau	Insoluble
Teneur en chlore	0%
Teneur en métaux lourds	0%



eccsel

Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

Rue Joseph Kessel - 69170 TARARE - Tél: 04 74 64 44 74 - contact@eccsel.com

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS